

KOSILNICE ZA ČISTINE



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



ZANESLJIVA IN ČISTA VISOKA TEHNOLOGIJA

KOSILNICE ZA ČISTINE

Igra golfa ponazarja vrednote, ki smo jih vložili v izdelavo naših kosilnic za čistine: natančnost, doslednost in pozornost na podrobnosti. Ne glede na to, ali gre za običajne ali hibridne modele, so vse naše kosilnice za čistine zasnovane tako, da vrhunsko opravijo košnjo in poskrbijo za izjemen videz po košnji.

VSEBINA

STORITVE

PowerGard™	04
Expert Check	05
John Deere Connected Support™	06

KOSILNICE ZA ČISTINE

Lastnosti	08
Rezalne enote QA5 in QA7 in enote za vertikalno rezanje ..	10
PrecisionCut™: 6080A, 6500A, 7500A, 6700A, 7700A, 8700A, 8900A s 66 cm ali 76 cm	11
E-Cut™ Hybrid: 6080A, 6500A, 7500A, 6700A, 7700A ...	12

TEHNIČNI PODATKI	16
-------------------------------	----

POWERGARD™

STATUS: ZAŠČITENO

Če opremo zaščitite s paketom zaščite* PowerGard™, bodo stroji vedno na voljo za delo z najboljšo zmogljivostjo, ki jo potrebujete za uspeh.



Pogodbe o zaščiti PowerGard™ vas varujejo pred nepričakovanimi stroški popravil in ohranjajo ustrezno vzdrževanje z originalnimi deli. Trije paketi s fiksnim obrokom nudijo vse obsežnejša kritja, s katerimi lahko vaš stroj deluje na najvišji ravni in neprekinjeno.

PAKET POWERGARD™ PROTECTION

Preventivno vzdrževalno delo – ključnega pomena za vzdrževanje dobrega delovnega stanja na podlagi tovarniško priporočenih intervalov.*

POWERGARD™ PROTECTION

Osnovna raven zaščite, ki krije nenavadne dogodke, ki lahko privedejo do dragih popravil, in komponente glavnega sistema za prenos moči.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Vrhunska zaščita s paketom, ki zajema vse komponente, vključene v paket PowerGard™ Protection, ter ponuja vso elektroniko, hlajenje, hidravliko in še več, da ste lahko popolnoma brez skrbi.

FINANCIRANJE

V svojo ponudbo financiranja vključite pogodbe o zaščiti PowerGard™ Protection in izkoristite konkurenčne cene s prilagodljivimi plačili.**

*Na voljo samo pri partnerskih zastopnikih. Za paket PowerGard™ Protection je potreben načrt vzdrževanja.

**Na voljo samo pri partnerskih zastopnikih.

EXPERT CHECK

DEJSTVA, NE UGIBANJE

Ste si kdaj želeli, da bi lahko svoje stroje dali na rentgen in videli, kako delujejo od znotraj? Expert Check je naslednja prednost: temeljita diagnoza vseh ključnih komponent (vključno s tipali, elektroniko in programsko opremo) s pomočjo posodobljenega terenskega seznama in orodij, ki jih najdete ekskluzivno pri zastopnikih podjetja John Deere. Rezultat je podrobno poročilo z natančno navedbo stanja vašega stroja in posegov, ki so potrebni in kdaj jih je treba izvesti.

JASNE CENE

Na podlagi tega poročila nam lahko natančno poveste, katera dela naj opravimo. S preglednimi cenami in paketi, ki zajemajo vse nadomestne dele in delo, je s programom Expert Check konec ugibanja o popravilih in vzdrževanju.

ORIGINALNI NADOMESTNI DELI JOHN DEERE

Tudi stroji podjetja John Deere slej ko prej potrebujejo popravilo. Ko nastopi ta dan, bodo naši zastopniki storili vse potrebno, da kar najbolj podaljšajo čas njihovega delovanja in jih spravijo nazaj v pogon. S tehnično dovršenimi delavnicami in usposobljeno ekipo tehnikov pri roki zagotavljajo profesionalno podporo, oprto na zadnje posodobitve neposredno iz tovarne. Za manjša popravila, ki jih želite opraviti sami, vam vse potrebno dostavijo kar preko noči – tudi za starejše modele.






IMEJTE SVOJE STROJE POD NADZOROM

JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™

S povezanimi stroji boste vedno en korak pred drugimi. Natančno boste vedeli, kje je vaša oprema in kako napreduje delo. Zahvaljujoč obvestilom o diagnostičnih kodah napak boste takoj izvedeli tudi, ko stroj ne deluje, kot bi moral. Povezava z vašim zastopnikom pomeni, da boste z njegovo podporo prihranili svoj čas in denar.



PODPORA ZA STROJE NA DALJAVO

Service ADVISOR™ Remote omogoča prodajalcem diagnostiko na daljavo, spreminjanje programske opreme in izvajanje prilagoditev. Za vas to pomeni manj obiskov servisne delavnice, kar bo izboljšalo razpoložljivost vaših strojev in znižalo stroške vzdrževanja.

NAČRTOVANJE VZDRŽEVANJA

V središču John Deere Operations Center™ lahko ustvarite ali naložite načrte vzdrževanja za vso svojo opremo. Število delovnih ur motorja se posodablja sproti prek sistema JDLink™, zato se lahko takoj dogovorite za vzdrževanje. Vaš zastopnik pa lahko s storitvijo John Deere Connected Support™ spremlja vaše potrebe po vzdrževanju in vam pomaga vnaprej obvladovati vse morebitne težave.

DIAGNOSTIČNE KODE NAPAK

Diagnostične kode napak (DTC) so sporočila, ki jih ustvarja vaš stroj pri poročanju o svojem statusu. Vsako kodo DTC sestavljata dve številki – prva označuje področje, kjer je prišlo do težave, druga pa pojasnjuje vrsto težave. Vaš zastopnik lahko ta sporočila razbere in določi, kaj bo treba storiti, še preden vas obišče.

KOSILNICE ZA ČISTINE

ZANESLJIVA IN ČISTA VISOKA TEHNOLOGIJA

Ne glede na to, ali gre za običajne ali hibridne modele, so vse naše kosilnice za čistine zasnovane tako, da vrhunsko opravijo košnjo in poskrbijo za izvrsten videz po košnji. Zahvaljujoč sistemu TechControl™ lahko vsak uporabnik doseže prvovrstne rezultate pri vsaki košnji.



Moči na pretek – naši motorji s čistim izgorevanjem imajo veliko moči, vse do mogočnega 4-valjnega dizelskega motorja serije 8000A. Vsi modeli so opremljeni z okolju prijaznimi motorji, ki so v skladu s stopnjo V.

Natančno krmiljenje – ohranjanje ravne linije je neverjetno enostavno zaradi dvojno delujočega krmilnega valja, kot je tisti, ki ga namestimo na naše kosilnice za zelenice.

Hidravlične notranje mokre kolutne zavore – brez drogova in brez prilagoditev naši zavorni sistemi modela A znatno zmanjšajo rutinsko vzdrževanje.

HITRA IN NATANČNA DIAGNOSTIKA

LoadMatch™ samodejno prilagaja hitrost stroja v pogojih velike obremenitve, da poveča produktivnost in hkrati ohrani vrhunsko kakovost košnje. TechControl™ prikazuje opozorila stroja, vgrajeno električno diagnostiko in vam omogoča nastavitve servisnih časovnikov na velikem, enostavno berljivem zaslonu.



MNOGO MANJ SKRBI

Prikazovalnik TechControl™, zaščiteno z geslom, upravljavcu omogoča nadzor in doslednost na doseg roke. Izjemne hitrosti za košnjo in prevoz lahko vnaprej nastavite v nekaj sekundah in celo nastavite hitrosti zaviranja, da zmanjšate uničevanje trave.



DELAJTE PREMIŠLJENO

Olje menjalnika eHydro™ na našem modelu A zagotavlja vrhunsko zmogljivost, oprijem in udobje. Skupaj s tempomatom in upravljanjem hitrosti obračanja ta inteligentni sistem pomaga zmanjšati utrujenost in povečati voznikovo udobje – za nemoteno in dosledno produktivnost tudi v zahtevnih razmerah.

VRHUNSKA KAKOVOST KOŠNJE

REZALNE ENOTE QA5 IN QA7 IN ENOTE ZA VERTIKALNO REZANJE

Naše rezalne enote s hitrim prilagajanjem so na voljo v dveh velikostih: s premerom rezalnega valja 127 mm (QA5) ali 178 mm (QA7). Natančna in preprosta nastavitve vam omogoča, da izvedbo natančno prilagodite svojim pričakovanjem.



QA7

Za brezhiben videz po rezanju – edinstvena zadnja pritrdilna točka ohranja rezalne enote v popolnem stiku s travo.



QA5

Najboljši način za hitro in natančno nastavitve višine reza: sistem za nastavitve višine reza Speed Link™ povezuje obe strani zadnjega valja.



VERTIKALNO REZANJE QA7

Naša kosilnica za čistino serije A zagotavlja optimalno vertikalno rezanje.



ZBIRALNIKI ZA TRAVO QA5

Obe rezalni enoti sta lahko po izbiri opremljeni s funkcijami, kot so Fairway Tender Conditioner (FTC), zadnje valjčne krtače ali zbiralniki za travo.



PRECISIONCUT™

6080A, 6500A, 6700A, 7500A, 7700A, 8700A,
8900A S 66 CM ALI 76 CM

Z našimi vrhunskimi kosilnicami za čistine modela A vedno dosežemo prvovrsten rezultat. Izbirate lahko med osmimi hidravličnimi modeli, ki vključujejo Speed Link™, TechControl™, število vrtljajev motorja pri košnji, notranje mokre kolutne zavore, vrhunski oprijem in enostaven dostop upravljavca za vstop/izstop – vse z veliko moči na krovu.



LASTNOSTI SERIJE A

Kosilnice PrecisionCut™ vam nudijo vse prvovrstne lastnosti, zaradi katerih so kosilnice za čistine serije A tako uspešne. Med njimi so prikazovalnik TechControl™ z nadzornimi krmilniki, zaščitenimi s geslom, in LoadMatch™ za izboljšanje kakovosti rezanja.



ŠTIRIKOLESNi POGON GRIP

Za vrhunski oprijem s pravim hidravličnim štirikolesnim pogonom (AWD) je sistem oprijema s pogonom na vsa kolesa GRIP dodatna oprema za kosilnice PrecisionCut™ in E-Cut™ Hybrid. Ta sistem zmanjšuje zdrsanje koles s preusmerjanjem pretoka od sprednjega kolesa proti nasprotnemu zadnjemu kolesu.

E-CUT™ HYBRID

6080A, 6500A, 7500A, 6700A, 7700A

Ostanite na vrhuncu z našimi preizkušenimi hibridnimi modeli E-Cut™ Hybrid. Imajo električni pogonski motor brez vzdrževanja, ki ga poganja jermen pametnega alternatorja, ki ga poganja motor. To pomeni, da niso potrebne dodatne baterije, kar zmanjšuje potrebe po vzdrževanju. Alternator in Engine LoadMatch™ zagotavljata dosledno kakovost reza tudi v zahtevnih pogojih. Naša linija kosilnic za čistine vključuje tudi trikolesno kosilnico za čistine 6700A E-Cut™, ki se ponaša s standardnim štirikolesnim pogonom GRIP, in štirikolesno kosilnico za čistine 7700A E-Cut™, ki ponuja izbirni pogon na vsa kolesa GRIP.



OKRETNOST

S širino košnje 203 cm in samo tremi pnevmatikami 8000A E-Cut™ zagotovi, da so čistine videti skoraj kot zelenice. Čistejši, močnejši motor se popolnoma ujema s standardnim menjalnikom eHydro™.



NEPRIMERLJIVA OKRETNOST

6700A E-Cut™ je edina 3-stopenjska hibridna kosilnica s 1778-centimetrskimi rezalnimi enotami na tržišču, ki vam omogoča dodatno manevriranje.

UČINKOVITO ORODJE

Rezalne enote QA7 E-Cut™ poganja 56-voltni 240-amperski pametni alternator, ki poskrbi za učinkovitost z vertikalnimi enotami in nižjimi računi za gorivo.

BREZHIBEN ZAKLJUČEK

Rezalne enote QA5 E-Cut™ poganja 48-voltni 180-amperski pametni alternator za brezhiben videz po košnji.



PRIHRANKI

Do 30 % manjša poraba goriva in znatno zmanjšanje hrupa pri vsakem od naših hibridnih modelov E-Cut™ Hybrid.

NA VSEH MODELIH PRECISIONCUT™

SPEED LINK™

TECHCONTROL™

NASTAVITVE HITROSTI



6080A

18,6 kW (24,7 KM) pri 3.000 vrt/min

5 kosilnih enot QA5 45,7 cm

Skupna širina košnje: 203 cm

Premier koluta 12,7 cm

Hitrost košnje:
0 – 10 km/h



6500A

18,6 kW (24,7 KM) pri 3.000 vrt/min

5 kosilnih enot QA5 55,9 cm

Skupna širina košnje: 254 cm

Premier koluta 12,7 cm

Hitrost košnje:
0 – 10 km/h



6700A

18,6 kW (24,7 KM) pri 3.000 vrt/min

5 kosilnih enot QA7 55,9 cm

Skupna širina košnje: 254 cm

Premier koluta 17,8 cm

Hitrost košnje:
0 – 10 km/h



7500A

31 kW (42,1 KM) pri 2.800 vrt./min

5 kosilnih enot QA5 55,9 cm

Skupna širina košnje: 254 cm

Premier koluta 12,7 cm

Hitrost košnje:
0 – 12,8 km/h



7700A

31 kW (42,1 KM) pri 2.800 vrt/min

5 kosilnih enot QA7 55,9 cm

Skupna širina košnje: 254 cm

Premier koluta 17,8 cm

Hitrost košnje:
0 – 12,8 km/h



8700A

41,1 kW (55,9 KM) pri 2.800 vrt./min

5 kosilnih enot QA7 55,9 cm

Skupna širina košnje: 254 cm

Premier koluta 17,8 cm

Hitrost košnje:
0 – 12,8 km/h

NA MODELU 8900A PRECISIONCUT™

TECHCONTROL™

VISOKA PRODUKTIVNOST



8900A

41,1 kW (55,9 KM) pri 2.800 vrt./min

5-QA7 66 cm ali 76 cm kosilnih enot

Skupna širina košnje: 3,3 m ali 2,9 m

Premier koluta 17,8 cm

Hitrost košnje:
0 – 12,8 km/h

NA VSEH HIBRIDNIH MODELIH E-CUT™

Električne rezalne enote, ki jih poganja 48-voltni (180 amp) alternator, in 5 rezalnih enot QA5 s 12,7-centimetrskim premerom koluta.

E-HYBRID

KOSILNE ENOTE QA

TECHCONTROL™



6080A E-CUT™

18,6 kW (24,7 KM) pri 3.000 vrt/min

5 kosilnih enot QA5 45,7 cm

Skupna širina košnje: 203 cm

Premer koluta 12,7 cm

Hitrost košnje:
0 – 10 km/h



6500A E-CUT™

18,6 kW (24,7 KM) pri 3.000 vrt/min

5 kosilnih enot QA5 55,9 cm

Skupna širina košnje: 254 cm

Premer koluta 12,7 cm

Hitrost košnje:
0 – 10 km/h



6700A E-CUT™

18,6 kW (24,7 KM) pri 3.000 vrt/min

5 kosilnih enot QA7 56 cm

Skupna širina košnje: 254 cm

Premer koluta 17,8 cm

Hitrost košnje:
0 – 10 km/h



7500A E-CUT™

31 kW (42,1 KM) pri 2.800 vrt./min

5 kosilnih enot QA5 55,9 cm

Skupna širina košnje: 254 cm

Hitrost košnje:
0 – 12,8 km/h



7700A E-CUT™

31 kW (42,1 KM) pri 2.800 vrt/min

5 kosilnih enot QA7 56 cm

Skupna širina košnje: 254 cm

Premer koluta 178 mm

Hitrost košnje:
0 – 10 km/h



8000A E-CUT™

31 kW (42,1 KM) pri 2.800 vrt./min

5-QA5 kosilne enote 45,7 cm

Skupna širina košnje: 203 cm

Hitrost košnje:
0 – 10 km/h

PREVZEMITE NADZOR

Krmilna palica in funkcija tempomata omogočata operaterjem, da svojo energijo prihranijo za osredotočenost na košnjo za kakovostno delo brez ogrožanja udobja.



TEHNIČNI PODATKI



6080A		6080A E-CUT™ HYBRID		6500A PRECISIONCUT™		6500A E-CUT™ HYBRID			
KOSILNICE ZA ČISTINE									
MOTOR									
Tip		Trivaljni dizelski motor							
Največja nazivna moč v skladu s SAE J1995, kW (KM)		18,6 (24,7) pri 3.000 vrt./min							
Delovna prostornina, ccm		1.267							
Vbrizgavanje		Neposredno							
Zračni filter		2-stopenjski suhi element							
Gorivo		dizel							
Hladilni sistem		Tekočinska centrifugalna. Črpalka, nameščena na stroju spredaj za optimalno hlajenje							
VOZILO									
Pogon za vleko		eHydro™ elektronsko krmiljena hidrostatsična črpalka za motorje koles							
Pogon kolutov		Zobniška črpalka – enojna		48-V, 180-amperski alternator, ki ga poganja motor		Zobniška črpalka – enojna		48-V, 180-amperski alternator, ki ga poganja motor	
Krmiljenje		Hidravlična moč z dvojno delujočim krmilnim valjem							
Kolesa in pnevmatike		26,5 × 14 – 12 gladkih pogonskih pnevmatik in 24 × 13 – 12 gladkih krmilnih pnevmatik							
Pritisk na tla, psi		10							
Zavore		Notranje hidravlične mokre kolutne zavore z dinamičnim zaviranjem preko hidrostatsičnega sistema z zaprto zanko							
ROPS		Standard; v skladu s standardom ISO 21299							
UPRAVLJALNI ELEMENTI									
Plin		Ročni plin na desni strani upravljalca							
Naprej/vzvratno		Na 2 stopalki							
Dvig kosilnice		Enojna ročica na en dotik							
Ročna zavora		Električno stikalo na ročici CommandARM™ za notranje mokre kolutne zavore							
Sedež		Vzmetenje sedeža z varnostnim pasom in oporo roke, z nastavitvijo spredaj/zadaj, nastavitvijo teže in ledvene podpore							
Kardanska gred		Električno stikalo na ročici CommandARM™							
Trikolesni pogon		Pogon na vsa kolesa GRIP; ko je nameščen, pogon na vsa kolesa pri košnji in vožnji							
Nagib volana		Upravljanje z levo nogo za lažjo prilagoditev							
Prikazovalnik TechControl™		Da							
KOSILNICA									
Število enot		5							
Velikost, cm		QA5 Quick Adjust 46			QA5 Quick Adjust 56				
Skupna širina košnje: cm		203			254				
Rezalna višina, mm		2,0–28,5							
Valji, mm		51 mm / 2 spredaj in zadaj; izbirno spredaj: 63,5 mm ali 76 mm							
Premer koluta (kosilna enota širine), cm		12,7							
FREKVENCA UDARCA (FOC)									
kosilna enota z 11 rezili QA5, mm/km/h		0,69							
kosilna enota z 7 rezili QA5, mm/km/h		1,082							
DIMENZIJE									
Višina z ogrodjem ROPS, cm		216			218				
Dolžina z zbiralniki, cm		305			307				
Širina pri transportu, cm		232			218				
Delovna širina pri košnji, cm		233			285				
OSNOVNA HITROST									
Košnja, km/h		0–12,9							
Vožnja, km/h		0–16,1							
Vzvratno, km/h		0–10							



7500A PRECISIONCUT™

7500A E-CUT™ HYBRID

8000A E-CUT™ HYBRID

KOSILNICE ZA ČISTINE

MOTOR		
Tip	3-valjni dizelski motor s turbopolnilnikom	3-valjni dizelski motor z neposrednim vbrizgavanjem in s turbopolnilnikom
Največja nazivna moč v skladu s SAE J1995, kW (KM)	31 (42,1) pri 2.800 vrt./min	
Delovna prostornina, ccm	1.568	
Vbrizgavanje	Neposredno vbrizgavanje	Neposredno
Zračni filter	2-stopenjski suhi element	
Gorivo	dizel	
Hladilni sistem	Tekočinska centrifugalna. Črpalka, nameščena na stroju spredaj za optimalno hlajenje	
VOZILO		
Pogon za vleko	eHydro™ elektronsko krmiljena hidrostatična črpalka za motorje koles	
Pogon kolotov	Tandemska zobniška črpalka	48-V, 180-amperski alternator, ki ga poganja motor
Krmiljenje	Hidravlična moč z dvojno delujočim krmilnim valjem	
Kolesa in pnevmatike	26,5 × 14 – 12 travnatih pogonskih pnevmatik in 20 × 12 – 10 travnatih krmilnih pnevmatik	24 × 13 – 12 gladkih pogonskih pnevmatik in 24 × 13 – 12 gladkih krmilnih pnevmatik
Pritisk na tla, psi	10	
Zavore	Notranje hidravlične mokre kolutne zavore z dinamičnim zaviranjem preko hidrostatičnega sistema z zaprto zanko	
ROPS	Standard; v skladu s standardom ISO 21299	
UPRAVLJALNI ELEMENTI		
Plin	Samodejno upravljanje s stopalkami AutoPedal™, ročni nadzor preko zaslona TechControl™	
Naprej/vzvratno	Na 2 stopalki	
Dvig kosilnice	Enojna ročica na en dotik	
Ročna zavora	Električno stikalo na ročici CommandARM™ za notranje mokre kolutne zavore	
Sedež	Vzmetenje sedeža z varnostnim pasom in oporo roke, z nastavitvijo spredaj/zadaj, nastavitvijo teže in ledvene podpore	
Kardanska gred	Električno stikalo na ročici CommandARM™	
Trikolesni pogon	(Izbirno) pogon na vsa kolesa GRIP; ko je nameščen, pogon na vsa kolesa pri košnji in vožnji Hidravlični tok povezuje motorje nasprotnih stranskih koles za odlično oprijem na pobočjih	Pogon na vsa kolesa GRIP; pogon na vsa kolesa pri košnji in vožnji Hidravlični tok povezuje motorje na kolesih za odličen oprijem
Nagib volana	Upravljanje z levo nogo za lažjo prilagoditev	
Prikazovalnik TechControl™	Da	
KOSILNICA		
Število enot	5	
Velikost, cm	QA5 Quick Adjust 56	QA5 Quick Adjust 46
Skupna širina košnje: cm	254	203
Rezalna višina, mm	2,0–28,5	
Valji, mm	51 mm / 2 spredaj in zadaj; izbirno spredaj: 63,5 mm ali 76 mm	
Premer koluta (kosilna enota širine), cm	12,7	
FREKVENCA UDARCA (FOC)		
kosilna enota z 11 rezili QA5, mm/km/h	0,69	
kosilna enota z 7 rezili QA5, mm/km/h	1,082	1,09
DIMENZIJE		
Višina z ogradjem ROPS, cm	224	210,8
Dolžina z zbiralniki, cm	323	292
Širina pri transportu, cm	221	226
Delovna širina pri košnji, cm	295	236
OSNOVNA HITROST		
Košnja, km/h	0–12,9	
Vožnja, km/h	0–18,5	0–19,3
Vzvratno, km/h	0–6,4	0–10



6700A PRECISIONCUT™

6700A E-CUT™ HYBRID

7700A PRECISIONCUT™

7700A E-CUT™ HYBRID

KOSILNICE ZA ČISTINE

MOTOR				
Tip	Trivaljni dizelski motor		3-valjni dizelski motor s turbopolnilnikom	
Največja nazivna moč v skladu s SAE J1995, kW (KM)	18,6 (24,7) pri 3.000 vrt./min		31 (42,1) pri 2.800 vrt./min	
Delovna prostornina, ccm	1.267		1.568	
Vbrizgavanje	Neposredno		Neposredno vbrizgavanje	
Zračni filter	2-stopenjski suhi element			
Gorivo	dizel			
Hladilni sistem	Tekočinska centrifugalna. Črpalka, nameščena na stroju spredaj za optimalno hlajenje			
VOZILO				
Pogon za vleko	eHydro™ elektronsko krmiljena hidrostatična črpalka za motorje koles			
Črpalka pogona kolutov	Zobniška črpalka – enojna	56-V, 240-amperski alternator, ki ga poganja motor, alternator LoadMatch™	Tandemska zobniška črpalka	56-V, 240-amperski alternator, ki ga poganja motor, alternator LoadMatch™
Krmiljenje	Hidravlična moč z dvojno delujočim krmilnim valjem			
Kolesa in pnevmatike	26,5 × 14 – 12 gladkih pogonskih pnevmatik in 24 × 13 – 12 gladkih krmilnih pnevmatik		26,5 × 14 – 12 travnatih pogonskih pnevmatik in 20 × 12 – 10 travnatih krmilnih pnevmatik	
Pritisk na tla, psi	10			
Zavore	Notranje hidravlične mokre kolutne zavore z dinamičnim zaviranjem preko hidrostatičnega sistema z zaprto zanko			
ROPS	Standard; v skladu s standardom ISO 21299			
UPRAVLJALNI ELEMENTI				
Plin	Ročni plin na desni strani upravljavca		Samodejno upravljanje s stopalkami AutoPedal™, ročni nadzor preko zaslona TechControl™	
Naprej/vzvratno	Na 2 stopalki			
Dvig kosilnice	Enojna ročica na en dotik			
Ročna zavora	Električno stikalo na ročici CommandARM™ za notranje mokre kolutne zavore			
Sedež	Vzmetenje sedeža z varnostnim pasom in oporo roke, z nastavitvijo spredaj/zadaj, nastavitvijo teže in ledvene podpore			
Kardanska gred	Električno stikalo na ročici CommandARM™			
Štirikolesni pogon	Pogon na vsa kolesa GRIP; ko je nameščen, pogon na vsa kolesa pri košnji in vožnji		(Izbirno) pogon na vsa kolesa GRIP; ko je nameščen, pogon na vsa kolesa pri košnji in vožnji Hidravlični tok povezuje motorje nasprotnih stranskih koles za odlično oprijem na pobočjih	
Nagib volana	Upravljanje z levo nogo za lažjo prilagoditev			
Prikazovalnik TechControl™	Da			
KOSILNICA				
Število enot	5			
Velikost, cm	QA7 Quick Adjust 56			
Skupna širina košnje: cm	254			
Rezalna višina, mm	6,3–50,8			
Valji, cm	7,6			
Premer koluta (kosilna enota širine), cm	17,8			
FREKVENCA UDARCA (FOC)				
kosilna enota z 10 rezili QA7, mm/km/h	1,06			
kosilna enota z 8 rezili QA7, mm/km/h	1,33			
DIMENZIJE				
Višina z ogradjem ROPS, cm	218		224	
Dolžina, cm	307		323	
Širina pri transportu, cm	218		221	
Delovna širina pri košnji, cm	287		295	
OSNOVNA HITROST				
Košnja, km/h	0–16,1		0–12,9	
Vožnja, km/h	0–10		0–18,5	
Vzvratno, km/h	0–10		0–6,4	



8700A PRECISIONCUT™

8900A

KOSILNICE ZA ČISTINE

MOTOR

Tip	4-valjni dizelski motor s turbopolnilnikom
Največja nazivna moč v skladu s SAE J1995, kW (KM)	41,1 (55,9) pri 2.800 vrt./min
Delovna prostornina, ccm	2.091
Vbrizgavanje	Neposredno vbrizgavanje
Zračni filter	2-stopenjski suhi element
Gorivo	dizel
Hladilni sistem	Tekočinska centrifugalna. Črpalka, nameščena na stroju spredaj za optimalno hlajenje
VOZILO	
Pogon za vleko	eHydro™ elektronsko krmiljena hidrostatična črpalka za motorje koles
Črpalka pogona kolutov	Tandemska zobniška črpalka
Krmiljenje	Hidravlična moč z dvojno delujočim krmilnim valjem
Pnevmatike spredaj	26,5 × 14 – 12 travnatih pogonskih pnevmatik in 20 × 12 – 10 travnatih krmilnih pnevmatik
Pritisk na tla, psi	10
Zavore	Notranje hidravlične mokre kolutne zavore z dinamičnim zaviranjem preko hidrostatičnega sistema z zaprto zanko
ROPS	Standard; v skladu s standardom ISO 21299

UPRAVLJALNI ELEMENTI

Plin	Samodejno upravljanje s stopalkami AutoPedal™, ročni nadzor preko zaslona TechControl™
Naprej/vzvrtno	Na 2 stopalki
Dvig kosilnice	Enojna ročica na en dotik
Ročna zavora	Električno stikalo na ročici CommandARM™ za notranje mokre kolutne zavore
Sedež	Vzmetenje sedeža z varnostnim pasom in oporo roke, z nastavitvijo spredaj/zadaj, nastavitvijo teže in ledvene podpore
Kardanska gred	Električno stikalo na ročici CommandARM™
Štirikolesni pogon	(Izbirno) pogon na vsa kolesa GRIP; ko je nameščen, pogon na vsa kolesa pri košnji in vožnji Hidravlični tok povezuje motorje nasprotnih stranskih koles za odlično oprijem na pobočjih
Nagib volana	Upravljanje z levo nogo za lažjo prilagoditev
Prikazovalnik TechControl™	Da

KOSILNICA

Število enot	5
Velikost, cm	Quick Adjust QA7 56
Skupna širina košnje: cm	254
Rezalna višina, mm	6,3–50,8
Valji, cm	7,6
Premer koluta (kosilna enota širine), cm	17,8

FREKVENCA UDARCA (FOC)

kosilna enota z 10 rezili QA7, mm/km/h	1,06
kosilna enota z 8 rezili QA7, mm/km/h	1,33

DIMENZIJE

Višina z ogradjem ROPS, cm	220
Dolžina, cm	283
Širina pri transportu, cm	221
Delovna širina pri košnji, cm	287

OSNOVNA HITROST

Košnja, km/h	0–12,8
Vožnja, km/h	0–20,12
Vzvrtno, km/h	0–6,4

QA7 s 66 je 219,4
ali s 76 je 238,5,
zadaj 220,6
QA7 s 66 je 327,5 ali
s 76 je 369,5

DOMA, KJERKOLI ŽE STE

Če delate, kjer se drugi igrajo, morate na livadi imeti partnerja, ki mu lahko zaupate, da bo vaše igrišče za golf ali športno igrišče vedno v popolnem stanju. Za vso potrebno opremo za vaše igrišče za golf ali športno igrišče se lahko obrnete na družbo John Deere, ki vam ponuja stroje vrhunske kakovosti, napredno tehnologijo in zanesljivo podporo.



Ta brošura je namenjena svetovni uporabi. Nekatere ilustracije in besedilo tako lahko vsebujejo finančne, kreditne in zavarovalne opcije ter dodatno opremo, ki niso dobavljive v vseh regijah. Prosimo, da za podrobnosti kontaktirate vašega lokalnega trgovca. John Deere si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov in dizajna produktov brez predhodnega obvestila. Zelena in rumena barva, logotip jelena v skoku in besedna zveza JOHN DEERE, vse to je zaščitni znak znamke Deere & Company.